



**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ СЕРИИ IVD ЗАМЕЩАЮТСЯ НОВОЙ СЕРИЕЙ
С РАСШИРЕННЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ INNOVERT ITD.
ТЕПЕРЬ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ В ДИАПАЗОНЕ МОЩНОСТЕЙ
СО СКЛАДА ОТ 0,4 кВт.**

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ	
	INNOVERT ITD	INNOVERT IVD
Внешний вид		
Мощности (со склада)	0.4-220 кВт 220 В или 380 В	15-185 кВт 380 В
Тип управления	Векторный; Скалярный	Скалярный
Внутренний источник питания	10В, 30 мА 24 В 200 мА	10В, 20 мА 24 В 100 мА
ПИД регулятор		Есть
Автоподхват		Есть
Предустановленные скорости		15
Порт RS485		Есть
PLC		Есть
Дискретные входы	6 (NPN 5+1)	8 (NPN)
Релейные выходы	1 (NO/NC) 250В 1А, 30VDC 1А	1 (NO/NC) 250В 3А, 30VDC 1А
Аналоговые входы	2 входа (0-10В + 4-20 мА/0-10В)	2 входа (4-20 мА + 0-10В)
Аналоговые выходы	1 (0-10В, 4-20 мА)	2 (0-10В, 4-20 мА)
Защита от КЗ	Защита от КЗ выходной цепи между фазами и на «землю»	Защита от КЗ нет
Цифровая панель		Съёмная (кабель соединения – опция)
Крепление	На монтажную панель или до 4 кВт на DIN-рейку	На монтажную панель
Тормозной модуль	Встроенный до 22 кВт, от 30 кВт – внешний (опция)	Встроенный до 30 кВт, от 37 кВт – внешний (опция)